



Technische Spezifikationen

Typ	EC 55
Hersteller	Biemmedue
Nennleistung (kW)	49,2
Brennstoffverbrauch (kg/h)	4,64
Durchmesser Abgasrohr (mm)	150
Luftvolumenstrom (cbm/h)	2500
Nennheizleistung (kcal/h)	42350
Nennwärmebelastung (kcal/h/kW)	47318/55,0
Temperaturerhöhung Delta T (°C)	66
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Leistungsaufnahme (kW)	0,85
Tankinhalt (l)	65
Durchmesser Warmluft-Ausblasstutzen (mm)	350
Länge (mm)	1435
Breite (mm)	555
Höhe (mm)	940
Gewicht (kg)	81,0 kg
Länge Transport (mm)	1435
Breite Transport (mm)	555
Höhe Transport (mm)	940
Transportgewicht (kg)	84,0
Heizleistung max. (kW)	49,2
Empfohlener Einsatzbereich, max. (kW)	49
Empfohlener Einsatzbereich, min. (kW)	30

Art.-Nr. **HKL005-EC55**

Pluspunkte

- + Punktbeheizung von Arbeitsplätzen im Freien und auf Winterbaustellen
- + Beheizung und Belüftung von Zelt- und Messeveranstaltungen
- + Erwärmung von Werkstätten, Lagerhallen, Handwerksbetrieben, Vorratsräumen
- + Heizen von Gewächshäusern, Mastställen, Farmgebäuden
- + Trocknen von Getreide und Obst etc.

Öl- Luftherhitzer EC 55, 2.500 cbm/h

Passendes Zubehör:

Luftschlauch d= 305 mm, 7,6 m

Spannband

Verbindungsstück

Alternative Produkte:

Gas- Luftherhitzer GP 45 von Biemmedue

Öl- Luftherhitzer EC 32, 1.150 cbm/h von Biemmedue

Öl- Luftherhitzer JUMBO 65, 5.000 cbm/h von Biemmedue

Unsere Empfehlungen:

Standard- Bautür, Metall, Durchgangsmaß ca. 1800 x 670 mm von Volberg GmbH

Ventilator TTV 4500, 4500 cbm/h, 230 V von Trotec

Ventilator TTV 7000, 7000 cbm/h, 230 V von Trotec

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/HKLO05-EC55>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

